

# Technische Spezifikationen · GTS

Modell	GTS 160	GTS 200	GTS 220D
--------	---------	---------	----------

## Motor

Modell	Briggs & Stratton Vanguard Commercial		Kubota D 902
Typ	4-Takt OHV-Benzin-Motor Luftkühlung		4-Takt Dieselmotor Wasserkühlung
Anzahl Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	3 Zylinder
Hubraum	480 ccm	627 ccm	898 ccm
Leistung	11,9 kW / 16 PS	14,8 kW / 20 PS	16,3 kW / 22 PS
Drehzahl	3.600 U/min.	3.600 U/min.	3.600 U/min.
Tankinhalt	15 Liter	15 Liter	15 Liter

## Fahrtrieb und Lenkung

Antriebsräder	2-Radantrieb	2-Radantrieb, 4-Radantrieb (optional)	
Art des Antriebs	Hydrostatischer Antrieb mit Fußpedal-Steuerung		
Differentialsperre	Hydrostatische Differentialsperre		
Hydrostatic Traction Control™	nein	ja bei 4-Radantrieb zur Vermeidung von „Radierschäden“	
Anzahl Fahrstufen	1	1	1
Geschwindigkeit vorwärts	0-13 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h
Lenkung	Hydrostatische Servo-Hecklenkung mit sehr kleinem Wendekreis		
Lenkrad	ergonomisches Lenkrad mit Lenkfix		
Wenderadius	ca. 45 cm	ca. 45 cm	ca. 60 cm

## Bremsen

Fahrbremse	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Feststellbremse	Trommelbremsen	Trommelbremsen	Trommelbremsen

## Elektrische Anlage

Batterie	30 Ah / 300 A	30 Ah / 300 A	30 Ah / 300 A
Instrumente	Stundenzähler	Stundenzähler	
Akustische Warnsysteme	Rückwärtsfahrt, Betätigung der Hochentleerung, Auskippen des Fangbehälters		

## Grasfangbehälter

Fassungsvermögen	300 Liter	300 Liter	300 Liter
Beschreibung	aus äußerst widerstandsfähigem, steinschlagfestem Polyethylen, mit akustischer Meldung bei vollem Grasbehälter, mit Air-Flow-System, hydraulisches Entleeren		
Auskipphöhe mit Bodenentleerung - Hochentleerung	ca. 80 - 175 cm	ca. 80 - 175 cm	ca. 80 - 175 cm
Maximale Ausladung mit Hochentleerung	35 cm bei einer Höhe von 175 cm	35 cm bei einer Höhe von 175 cm	35 cm bei einer Höhe von 175 cm

## Rädergrößen

Vorne	18x8.00-8	18x8.00-8	18x8.00-8
Hinten	13x5.00-6	13x5.00-6	13x5.00-6

## Gewicht und Maße

<i>Leergewicht mit Mähwerk</i>			
mit Bodenentleerung	ca. 465 kg	ca. 465 kg	ca. 545 kg
mit Hochentleerung	ca. 490 kg	ca. 490 kg	ca. 575 kg
<i>Max. Breite</i>			
mit Sammelmähwerk 96 cm	ca. 96 cm	ca. 96 cm	ca. 96 cm
mit Sammelmähwerk 112 cm	ca. 113 cm	ca. 113 cm	ca. 113 cm
Höhe	ca. 195 cm mit Fahrerschutzeinrichtung (ROPS)		
Länge ohne (mit) Mähwerk	ca. 208 (252) cm	ca. 208 (252) cm	ca. 208 (252) cm

## Meßwerte für Vibration und Schallpegel

Schalldruckpegel am Fahrersitz	89,3 dB(A)		
Geräuschpegel mit Mähwerk	Messung 98,5 dB(A), garantiert 100 dB(A)		
Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s <sup>2</sup>		
Vibration am Fahrersitz und Fuß des Fahrers	0,4 m/s <sup>2</sup>		

Wir bemühen uns ständig, unsere Produkte zu verbessern und weiter zu entwickeln. Deshalb behält sich Gianni Ferrari das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen in Bezug auf Leistung und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Für Fehler in der Übersetzung, Irrtümer sowie Druckfehler übernimmt Gianni Ferrari keine Haftung.