

HOLDER

Modell	S Reihe
Bezeichnung	S 990
	<p><i>Beschreibung des Produktes und dessen Einsatzgebiets</i> <i>Der starke knickgelenkte Kommunalgeräteträger mit 3 vollwertigen Anbaukäufen für schwere An- und Aufbaugeräte</i> <i>Ein kompakter und wendiger Kommunalgeräteträger für den Ganzjahreseinsatz</i> <i>Im Winter mit Schneepflug, Schneefräse, 2-Kammern Aufbaustreuer, Eisaufrauhergerät oder Kastenstreuer</i> <i>Im Frühling, Sommer und Herbst mit Sichelmäher, Spindelmäher, Mulcher, Saugcontainer, Auslegermäher, Schwemmanlage, Wasserfass, Brücke, Kehrsaug-Kombination, Kippschaufel, Aerifizierer, Vertikutierer, Düngersteuer usw.</i> <i>Alle An- und Aufbaugeräte einfach ohne Werkzeug von einer Person wechselbar!</i> <i>Sehr hohe Anhängelast (bis 12'000 kg!!!)</i> <i>Ein richtiger "Bulle" im Schnee!</i></p>
Motor	"Deutz" 4-Takt-Turbo-Diesel
Leistung	68 KW / 92 PS Stufe IIIA
Zylinder	4 / 3'619 cm ³
Kühlung	Wasserkühlung
Kabine	1-Platz Komfortkabine mit luftgedertem Sitz
Luftfilter	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung
Tankinhalt	86 ltr
Getriebe	Hydrostatischer Fahrtrieb mit Dual-Drive
Antrieb	Allradantrieb über 4 gleich grosse Räder
Differenzialsperre	vorn und hinten gleichzeitig, hydraulisch schaltbar, leicht über Kippschalter bedienbar
Max. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Front-Zapfwelle	lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle 540/1000 U/min (Heckzapfwelle Option)
Bremsen	hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse
Hydraulikpumpe l/min	42 l/min erweiterbar über Tandempumpe bis 62 l/min (Option) Geräte-Verstellpumpe 0 - 100 l/min
Hydraulik-Ölmenge	45 ltr
Fronthydraulik	Normdreipunkt von Kat. I bis Kat. II stufenlos verstellbar, hydraulische Quer- und mechanische Seitenpendelung, Geräteschnellwechselsystem, hydr. Geräteentlastung und Schwingungstilgung, Hubkraft 2'500 kg (an Schnellfanghaken)
Heckhydraulik	(Option) Normdreipunkt von Kat. I bis Kat. II stufenlos verstellbar, Geräteschnellwechselsystem, hydr. Geräteentlastung und Schwingungstilgung, Hubkraft 1'500 kg (an Schnellfanghaken)
Hydrauliksteuerventile	Front- und Heckseitig bis 5 DW abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck
Aktivkohlefilter und Klimaanlage	optional
Bereifung (diverse Bereifungen wählbar)	Ganzjahresbereifung, Rasenbereifung, Winterbereifung, Spezialbereifung
Gewichte	
- zul. Gesamtgewicht	4'500 kg
- zul. Achslast vorne	2'700 kg
- zul. Achslast hinten	2'700 kg
Anhängelast hydr. oder pneumatisch gebremst	12'000 kg
Masse	
- Radstand	1'827 mm
- Gesamtlänge ohne Front- und Heckdreipunkt	3'412 mm
- Gesamthöhe m. Kabine	2'180 -2'250 mm
- kleinste Spur	960 mm
- kleinste Gesamtbreite	1'230 mm
Pritschenmasse (innen) CH Ausführung	1'810 x 1'250 x 300 mm