



Verstellbare Auswurfichtung nach vorn oder hinten erlaubt den schnellen Wechsel von Schnittgutaufnahme zu Heckauswurf (im Bild auch rotierende Rollenbürste als Sonderausstattung)

Der Fairway 305 ist ein mittelschwerer Fairwaymäher mit 5 Schneideinheiten und Allradantrieb. Dieses Modell liefert die zuverlässige und unübertroffene Produktivität, für die Jacobsen auf Golfplätzen überall auf der Welt bekannt ist.

Eine als Sonderausstattung erhältliche, als Überrollbügel ausgebildete Vollkabine lässt kalte Winde und Sonnenhitze außen vor. Der serienmäßige Allradantrieb garantiert beste Traktion und geringe Bodenverdichtung.

Antrieb	
Motor	Kubota Turbodiesel V 1505, Vierzylinder, wassergekühlt
Leistung	32,7 kW (44,5 PS)
Hubraum	1.498 cm ³
Anlasser	12 V Elektrostart
Kraftstoffbehälter	55 Liter
Kraftübertragung	
Fahrantrieb	Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
Schneideantrieb	Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Lappeinrichtung
Geschwindigkeiten	
Mähen	0 – 12 km/h
Transport	0 – 14 km/h
Rückwärts	0 – 6,4 km/h
Hydraulikölbehälter	
Ölsorte	SAE 10 W 30, API CE/SF
Instrumentierung	
Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröldruck und Hydrauliköl	
Bedienelemente	
Zündanlasser, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähenschlag und Neutralsperre, Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Hebel Heben/Senken, Schalter für Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, Lappschalter, Anschlag für Cross Out	
Bremsen	
Betriebsbremse	Hydrostatisch über Fahrantrieb
Feststellbremse	Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
Lenkung	
Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar	
Sitz	
Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen	
Bereifung	
Vorn	26,5 x 14,00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
Hinten	20 x 10,00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
Abmessungen und Gewicht	
Arbeitsbreite	294 cm
Transportbreite	252 cm
Höhe	160 cm
Länge	275 cm
Gewicht	1.515 kg
Spurbreite vorn	202 cm
Spurbreite hinten	109 cm
Radstand	156 cm
Schneidwerk	
Schneideinheiten	5
Typ	55,9 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
Gewichtsausgleich	Stufenlos hydraulisch
Messeranzahl	7 oder 11 Messer
Schnitthöhe	9,7 - 38 mm
Schnittfrequenz	7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h 11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
Flächenleistung	
3,17 ha/Stunde bei 12 km/h 10% für Überlappung und Wenden eingerechnet	
Walzen	
Vorn	Scheibenrolle 76 mm Ø
Hinten	Glatt 76 mm Ø
Schneidzylindereinstellung	Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste
Geräusch am Bedienerplatz	
84,1 dB(A) gem. EC 98/37	
Schwingungsverhalten	
0,47 m/s ²	
Sonderausstattung	
Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel, Vollkabine mit Heizung	