

KATALOG 2025^{.4}

HSUN

hisun-motors.com



SEI MUTIG MACH KEINE KOMPROMISSE

Als Exklusiv-Importeur für Deutschland und Österreich, sind wir bestrebt, ein komplettes Sortiment einzigartiger und vielseitiger UTVs und ATVs zu liefern, mit dem Ziel, deine Erwartungen zu übertreffen. Unsere Mission ist es, Enthusiasten weltweit mit innovativen Produkten zu begeistern, die dich voranbringen. Wir machen mehr als nur Gelände-Fahrzeuge, wir machen Offroad-Erlebnisse, die ein Leben lang halten.

HSUN



Seit über 37 Jahren ist HISUN ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersport und versorgt die Branche mit innovativen Produkten, die die Messlatte höher legen. Unter härtesten Bedingungen. HISUN UTVs und ATVs haben sich immer wieder bewährt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, wir versprechen, auch weiterhin Grenzen zu überschreiten und Spitzenprodukte zu liefern, die auf Leistung ausgelegt sind.





UTV

ARBEITE HART. SPIELE HÄRTER.

Entwickelt, um in diesen harten Situationen Leistung zu bringen oder eine ruhige Fahrt zum Honigloch zu bieten, bevor die Sonne untergeht. Die Wahl liegt bei Ihnen. So oder so, HISUN steht hinter Ihnen.



FREELANDER



FREELANDER 550/750

LANDER

SERIE



FREELANDER 750 CREW

FREELANDER

550



ERLEBE DIE WAHRE BEDEUTUNG VON ÜBERLEGENHEIT.

Ein klassisches UTV mit einigen modernen Extras. Ein vollständig geschlossenes Kabinensystem und neue praktische Funktionen ergeben ein Entertainment-Ready UTV, das alle Erwartungen übertrifft.



AUSSTATTUNG

LED-Licht	Vorderes Differenzial mit Sperre
Elektro-Gaspedal	Gasdruckdämpfer
EPS	Doppel-A-Arm-Aufhängung
Allradantrieb	Kippbare Ladefläche
Automatisches CVT	Anhängevorrichtung vorn und hinten

*Nur mit LED-Beleuchtung kompatibel.

HIGHLIGHTS



ENTERTAINMENT

Doppelte 10-Zoll-TFT-Instrumentierung und Touchscreen-Unterhaltungsbildschirme, IP67-wasserdicht, integriertes CarPlay, Bluetooth, Navigation und JBL-Audio.



ASSISTENZ

Front- und Rückkamera machen tote Winkel vorn und hinten nicht so „blind“.



TECHNOLOGIE

Integriertes Antennen-/BCM-System überwacht Ihre Fahrt während der Fahrt. Macht Wartungsarbeiten einfacher als je zuvor.



AUSRÜSTUNG

Komplett geschlossene Kabine, verschiedene Fenster-/Frontscheibenoptionen. Was auch immer Sie brauchen, Sie können die Konfiguration finden, die Ihren Erwartungen entspricht.

FREELANDER





2-JAHRE

GARANTIE

HISUN

| FÜR DEN ALLTAG GEBAUT.

Ob für die Arbeit oder zum Vergnügen, die FREELANDER-Serie ist der perfekte Begleiter. Sie bewältigt mühelos schwierige Aufgaben. Dank des modernen Kabinensystems mit Touchscreen und Stereoanlage können Sie während der Navigation Ihre Lieblingsmusik genießen. Mit HISUN können alltägliche Aufgaben angenehmer denn je sein.



FORESTER 750

POG



EXPLORER 550

FORESTER

750



ENTDECKEN SIE DEN ULTIMATIVEN OFFROAD-SPASS.

Eine perfekte Mischung aus Sport + Nutzwert und Komfort + Handling. Die hintere Längslenkeraufhängung bietet mehr Unterstützung bei verschiedenen Geländeoberungen, entworfen, um das unwegsame Gelände herauszufordern, ohne jedoch den Charakter eines Nutzfahrzeugs zu verlieren.

AUSSTATTUNG

LED-Licht	Hintere Differenzialsperre
Elektro-Gaspedal	Gasdruckdämpfer
EPS	Hintere Längslenkeraufhängung
Allradantrieb	Einzelradaufhängung
Automatisches CVT	Rock Slider

HIGHLIGHTS



ANFAHRWINKEL

Großer Anfahrwinkel kann mehr Vertrauen in schwieriges Gelände geben.



HINTERER LÄNGSLENKER

Sorgt für längere Fahrten und ein komfortableres Fahrerlebnis.

M P 9



ÜBERSICHTLICHES DESIGN

Problemloser und einfacher Zugang zu Wartung und Reinigung.



BEDIENUNGSFREUNDLICHES COCKPIT

Klares Design der Mittelkonsole, integriert mit allen notwendigen Funktionen. Geräumiges Cockpit und riesige Aufbewahrungsmöglichkeiten.

FORRESTER 750

| FÜR DEN TRAIL GEBAUT.

Lassen Sie sich nicht vom Nutzwert-Look täuschen. Die MP9-Serie ist für jeden Trail geeignet. Abgesenkte Motorhaube für hervorragende Sicht nach vorne, Längslenker-Hinterradaufhängung für Leistung und Kontrolle, kippbare Ladefläche für die anfallende Arbeit. Mit HISUN können Trail-Fahrten noch mehr Spaß machen.



2-JAHRE

GARANTIE

HSUN



SECTOR



SECTOR 450

SERIE



SECTOR 250



SECTOR 550

SECTOR 550



LERNEN SIE IHREN BEGLEITER FÜR HARTE ARBEIT KENNEN.

Die Sector-Serie sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft, sodass Sie nie einen Tag frei nehmen müssen. Entwickelt, um die Arbeit schnell und bequem zu erledigen.



AUSSTATTUNG

Elektronische Servolenkung	Allradantrieb
Stickstoffunterstützte Stoßdämpfer	CVT-Kupplung
Hinteres Sperrdifferential	Lademulde
Doppelte A-Arm-Aufhängung	Automatikgetriebe
Fern-/Abblendlicht	Einzelradaufhängung

HIGHLIGHTS



LEISTUNG

Der Sector 550 wurde für die Erledigung der Arbeit gebaut und ist serienmäßig mit elektronischer Servolenkung, Allradantrieb und einem vorderen Sperrdifferential ausgestattet.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Sector 550 wird serienmäßig mit einer 2-jährigen eingeschränkten Werksgarantie geliefert, die Ihnen den Komfort bietet, den Sie für die härtesten Aufgaben benötigen.



ERFAHRUNG

Steigen Sie mit Zuversicht in einen Side-by-Side in voller Größe. Der Sector 550 ist dafür gebaut, Sie schnell und bequem überall hinzubringen, wo Sie hin müssen.

GEBAUT FÜR HARTE ARBEIT.

Arbeiten Sie weiter und hören Sie nie auf, sich zu verbessern. Die Sector-Serie ist für harte Arbeit und furchtlose Abenteuer konzipiert. Die Sector-Serie wurde für harte Arbeit und noch härtere Freizeitgestaltung entwickelt und ist darauf ausgelegt, die härtesten Aufgaben zu bewältigen oder unbekanntes Terrain für die einmalige Großwildjagd zu erobern. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die Nutzfahrzeuge der Sector-Serie sind für Sie da.



2-JAHRE

GARANTIE

HUSUN



SECTOR 550

STRIKE





STRIKE 250

STRIKE

21

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS SPORT UND LEISTUNG.

Der beste Begleiter für Nervenkitzel-Suchende. Der Strike ist mit amerikanischer Ingenieurskunst gebaut und bereit, die anspruchsvollsten Trails zu meistern. Voller Tatendrang und bereit für die Herausforderung.



AUSSTATTUNG

elektr. Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Alu Felgen
CVT Automatikgetriebe L-H-N-R	Seilwinde 1130 kg
Standardtüren	Anhängekupplung*

*Nur mit LED-Beleuchtung kompatibel.

HIGHLIGHTS



LEISTUNG

Der Strike verfügt über einen 229-cm³4-Takt, sohc-Motor.



DESIGN

Der Strike ist mit amerikanischer Ingenieurskunst in seinen Adern gebaut und auf Komfort und Funktionalität ausgelegt. Langlebig und fahrbereit.



ERFAHRUNG

Wohin Sie auch gehen, der Strike ist dafür gebaut, Sie dorthin zu bringen. Genießen Sie eine Fahrt in einem Side-X-Side, das für ein komfortables und angenehmes Erlebnis konstruiert wurde.

50



HANDHABUNG

Der Strike ist einsatzbereit und bereit, die Trails zu erobern. Er fürchtet kein Gelände und bietet gleichzeitig absolute Kontrolle.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit einer zweijährigen Garantie steht Ihnen der Strike zur Seite. Der Strike wurde mit amerikanischer Ingenieurskunst gebaut und ist bereit, die anspruchsvollsten Trails zu meistern.





ENTFESSLE DEINEN WAHREN GEIST.

Entwickelt, um in schwierigen Situationen Leistung zu bringen oder eine ruhige Fahrt zum See zu bieten, bevor die Sonne untergeht, Du hast die Wahl. So oder so, HISUN steht hinter Dir.

GUARDIAN



GUARDIAN 400/550/750

AN

SERIE



GUARDIAN 400L/550L/750L

GUARDIAN



HIGHLIGHTS



BENUTZERFREUNDLICHE BENUTZEROBERFLÄCHE

Frische und stilvolle Benutzeroberfläche, die Ihnen alle wichtigen Informationen klar anzeigt.



MODERNER KRAFTSTOFFTANK

Neues Kraftstofftankdesign, dynamisch und groß, hochwertiger versiegelter Tankdeckel bietet Sicherheit und Premium-Niveau.



ERGONOMISCHE SCHALTER

Brandneue Lenkerschalter, ergonomisches Design und Komfort in der Hand, durchdacht und stilvoll.

550L

DIE MISCHUNG AUS ÄSTHETIK UND NUTZEN, DIE INTEGRATION VON INNOVATION UND ERBE.

Aggressiver erster Eindruck, eine Mischung aus Geländetauglichkeit und neuem Stil, ein dynamischer Begleiter in der Wildnis, der nicht nur durch seine Originalität beeindruckt, sondern auch im Alltag brilliert.



AUSSTATTUNG

Leistungsstarker Motor	EPS
Differentialsperre vorne	Gasdruckdämpfer
Allradantrieb	Beheizte Sitze und Lenker
Integrierte Stoßstange vorn und hinten	Aluminiumfelge
LCD/TFT-Bildschirm	LED-Licht




SCHLÜSSELLOSES SYSTEM

Schlüsselloser Start mit Schlitzschalthebel, die Verkörperung des Ideals, das Zeichen mutiger Innovation.



ECHTE LED

Echte und vollständige LED-Leuchten, exquisite Optik und starkes Licht bieten Ihnen das intuitivste Erlebnis.



SCHNELLER ZUGRIFF

Schnelle Entfernung der Motorwartungsabdeckung für einfachen Zugriff bei Bedarf.

GUARDIAN

|| FÜR DIE ZUKUNFT GEBAUT.

Das Guardian Series ATV ist eine Mischung aus Form und Funktion, eine Mischung aus robustem Design, zeitgenössischer Eleganz, aggressivem Aussehen und beispielloser Leistung. Das Guardian Series ATV ist für die Zukunft konstruiert und bereit für die aufregendsten Offroad-Abenteuer.

2-JAHRE

GARANTIE

HSUN







EV

MEHR ALS NUR RUHE.

Entwickelt, um in schwierigen Situationen Leistung zu bringen oder eine ruhige Fahrt zum Honigloch zu ermöglichen, bevor die Sonne untergeht – die Wahl liegt bei Ihnen. So oder so, HISUN steht hinter Ihnen.

EV SERIES



**SECTOR E1,
HS5 LI, HS15 LI**

E



FREELANDER EV



FREELANDER EV CREW



HIGHLIGHTS



OFF-ROAD-FÄHIGKEIT

Gute Bodenfreiheit, um schwierige Herausforderungen zu meistern.



ÖKO-ANTRIEB

Energie wird während der Fahrt zurückgewonnen.



LEISTUNG

Eine starke Kraft ermöglicht es Ihnen, jedes Gelände zu erobern.

SECTOR

E1, HS5 LI, HS15 LI

**LEISE, ABER LEISTUNGSSTARK –
EINE NEUE WAHL FÜR OUTDOOR-
REISEN.**

Sector E1, die perfekte Kombination aus sauberer Energie und Powersport, leise und leistungsstark. Ausgestattet mit Lithiumbatterie und leistungsstarken Motoren, entwickelt, um mehr Komfort unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu bieten und Energie zu sparen und ein umweltfreundliches Leben zu ermöglichen.



AUSSTATTUNG

Bis zu 31° Steigung	Schnellladung
> 54 Meilen Laufleistung	Bordladegerät
11,5 kWh Batteriekapazität	Wasserdicht
Flüsterleise	Gasdruckdämpfer
Wechselstrom-Induktionsmotor	Allradantrieb



NUTZEN

Ausgestattet mit hydraulisch unterstützter Kippmulde. Erleichtert die Arbeit.



GESCHLOSSENE KABINE

Geschlossene Kabine bietet Ihnen ein besseres Fahrgefühl (nur Freelande).

SECTOR E1



FLÜSTERLEISE.

Die Zukunft ist elektrisierend. HISUN-Elektrofahrzeuge sind Ihr Schlüssel zur Zukunft. Öffnen Sie die Tür zur elektrifizierten Welt, genießen Sie die Kraft und Ruhe, die Ihnen HISUN-Elektrofahrzeuge bieten, und Ihre eigenen Worte können immer laut und deutlich sein.



2-JAHRE

GARANTIE

HISUN

FREELANDER

SPEZIFIKATION

	FREELANDER 550	FREELANDER 750
Motor		
Motortyp	Einzyylinder 4-Takt/SOHC	Einzyylinder 4-Takt/DOHC
Hubraum	540 ccm	735 ccm
Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe
Leistung max.	27 kW/7000 U/min	32 kW/6000 U/min
Drehmoment max.	42 Nm/5500 U/min	54 Nm/5500 U/min
Kompressionsrate	10,29 : 1	9,19 : 1
Kraftstoffversorgungssystem	EFI	EFI
Geschwindigkeit max.	60	60
Starter	Elektrisch	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b	T3b
Getriebe	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Welle	Welle
Differenzialsperre	Vorne und hinten Differenzialsperre	Ventilsperre, R-Diffsperre
Antriebsmodell	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Fahrwerk/Aufhängung/Bremse		
Federung vorne	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Federung hinten	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Stoßdämpfer vorn	Hochwertige Luftfederung	Hochwertige Luftfederung
Stoßdämpfer hinten	Hochwertige Luftfederung	Hochwertige Luftfederung
Bremsanlage	Vorne und hinten belüftete Scheiben	Vorne und hinten belüftete Scheiben
Feststellbremse	Mechanisch	Mechanisch
Reifen Vorne	26x9-14 Radial	26x9-14 Radial
Reifen hinten	26x11-14 Radial	26x11-14 Radial
Räder	Aluminium	Aluminium
Grundparameter		
Abmessungen L x B x H	2964 x 1615 x 1986 mm	2964 x 1615 x 1986 mm
Radstand	1949 mm	1949 mm
Bodenfreiheit	279 mm	279 mm
Tankinhalt	34 L	34 L
Leergewicht	886 kg	886 kg
Personenkapazität	2	2
Zuladung (kg)	244	244
Anhängelast ungebremst (kg)	350	350
Anhängelast gebremst (kg)	1400	1400
Instrumente	Zwei 10-Zoll-LCD-Bildschirme (Funktion + Unterhaltung)	Zwei 10-Zoll-LCD-Bildschirme (Funktion+Unterhaltung)
Ladefläche (mm)	874 x 1170 x 307 mm	874 x 1170 x 307 mm
Ladevolumen (L)	310	310
Ausstattung		
Zündung	Schlüsselstart	Schlüsselloser Start
Aluminiumfelgen	Ja	Ja
JBL-Lautsprecher	Ja	Ja
A-Arm Schutzvorrichtungen	Ja	Ja
Front- und Rückfahrkamera	Ja	Ja
Dach	Ja	Ja
Windschutzscheibe vorn und hinten (nur für Offroadeinsatz)	Ja	Ja
Winde (3500 lbs) (1580 kg)	Ja	Ja
Anhängerkupplung	Ja	Ja
LED-Licht	Ja	Ja
Scheinwerfer	Fern-/Abblendlicht	Fern-/Abblendlicht
Rückspiegel	Ja	Ja
Luftfederun	Ja	Ja
EPS		Ja
Türen	Standard-Halbtür	Standard-Halbtür
Frontstoßstange	Ja	Ja

MP9

SPEZIFIKATION

	EXPLORER 550	FORESTER 750	FORESTER 750 VOLLKABINE
Motor			
Motorentyp	Einzylinder, 4-Takt, SOHC	Einzylinder, 4-Takt, SOHC	Einzylinder, 4-Takt, SOHC
EG-Fahrzeugklasse	T2	T1	T1b
Hubraum	550 ccm	750 ccm	750 ccm
Gaspedal	Elektronische Drossel	Elektronische Drossel	Elektronische Drossel
Leistung max.	27 kW/7000 U/min	32 kW/6000 U/min	32 kW/6000 U/min
Drehmoment max.	42 Nm/5500 U/min	54 Nm/5500 U/min	54 Nm/5500 U/min
Kompressionsrate	10.29 : 1	9.19 : 1	9.19 : 1
Kraftstoffversorgungssystem	EFI	EFI	EFI
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h	60 km/h	60 km/h
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Getriebe	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Welle	Welle	Welle
Differentialsperre	Diff/Keine Sperre, Diff/Sperre	Diff/Keine Sperre, Diff/Sperre	Diff/Keine Sperre, Diff/Sperre
Fahrsystem	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Fahrgestell/Aufhängung/Bremse			
Federung vorne	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Federung hinten	Schlepphebel	Schlepphebel	Schlepphebel
Vorderer Stossdämpfer	Luft / Maximaler Federweg 105 mm	Luft / Maximaler Federweg 170 mm	Luft / Maximaler Federweg 170 mm
Hinterer Stossdämpfer	Luft / Maximaler Federweg 102 mm	Luft / Maximaler Federweg 210 mm	Luft / Maximaler Federweg 210 mm
Bremssystem	belüftete Scheiben	belüftete Scheiben	belüftete Scheiben
Handbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Vorderrad	26x8-14 Radial	27x9-14 Radial	27x9-14 Radial
Hinterrad	26x10-14 Radial	27x11-14 Radial	27x11-14 Radial
Räder	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grundparameter			
L x B x H	2780 x 1327 x 1860 mm	3062 x 1575 x 1970 mm	3062 x 1575 x 1970 mm
Radstand	1990 mm	2180 mm	2180 mm
Bodenfreiheit	270 mm	300 mm	300 mm
Kraftstoffkapazität	30 L	30 L	30 L
Leergewicht	720 kg	913 kg	913 kg
Personenkapazität	2	2	2
Zuladung (kg)	233	232	232
Anhängelast ungebremst (kg)	350	350	350
Instrumentierung	Analoger Tachometer und Drehzahlmesser mit LCD-Fahrerinformationen	Analoger Tachometer und Drehzahlmesser mit LCD-Fahrerinformationen	Analoger Tachometer und Drehzahlmesser mit LCD-Fahrerinformationen
Ladefläche	555 x 1050 x 212 mm	690 x 1160 x 230 mm	690 x 1160 x 230 mm
Ladevolumen	122 L	184 L	184 L

SECTOR SPEZIFIKATION

	250	450	550
Motor			
Motorentyp	flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder	Einzylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil	Einzylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil
Hubraum	250 ccm	454 ccm	546 ccm
Bohrung x Hub	65,5 mm x 68 mm	83 mm x 84 mm	91 mm x 84 mm
Kompressionsrate	9,5 : 1	9,7 : 1	9,5 : 1
Leistung max.	12 kw (16,32 PS)/7500 U/min	18,4 kW (24,67 PS)/6000 U/min	22 kw (29,92 PS)/6000 U/min
Drehmoment max.	18,5 Nm / 5000 U/min	30 Nm/5500 U/min	40 Nm/5000 U/min
Kraftstoffkapazität	13 L	28 L	28 L
Kraftstoffversorgungssystem	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)
Geschwindigkeit max.	60 km/h	60 km/h	60 km/h
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b	T1b	T1b
Rahmen			
Getriebe	CVT L-H-N-R	CVT L-H-N-R	CVT L-H-N-R
Fahrsystem	2WD	4WD	4WD
Antriebsstrang	Kette	Achse	Achse
Federung vorne	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme
Federung hinten	Schwenkarm	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme
Bremssystem	Hydraulische Scheibenbremse	Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse	Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse
Reifen vorne	AT 22x7-10 Radial	AT 26x9-12 Radial	AT 26x9-14 Radial
Reifen hinten	AT 22x10-10 Radial	AT 26x10-12 Radial	AT 26x11-14 Radial
Maße			
Abmessungen L x B x H	2450 mm x 1300 mm x 1660 mm	2800 mm x 1550 mm x 1890 mm	2980 mm x 1550 mm x 1950 mm
Wenderadius min.	3500 mm	4425 mm	3900 mm
Radstand	1780 mm	1850 mm	1950 mm
Bodenfreiheit	180 mm	310 mm	310 mm
Leergewicht	428 kg	694 kg	743 kg
Nutzlast	125 kg	225 kg	225 kg
Ladefläche	584 x 838 x 203 mm	762 x 1040 x 280 mm	863 x 1143 x 280 mm
Anhängelast ungebremst	200 kg	350 kg	350 kg
Stützlast	29 kg	43 kg	43 kg
Sonstiges			
Treibstoff	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin
Kabine		Kabine optional	Kabine optional

STRIKE

SPEZIFIKATION

STRIKE 250	
Motor	
Motorentyp	Einzyylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil
Hubraum	229 ccm
Bohrung x Hub	65,5 mm x 68 mm
Kompressionsrate	9,5 : 1
Leistung max.	12 kw (16,32 PS)/7500 U/min
Drehmoment max.	18,5 Nm / 5000 U/min
Kraftstoffkapazität	13 L
Kraftstoffversorgungssystem	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)
Geschwindigkeit max.	60 km/h
Starter	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b
Rahmen	
Getriebe	CVT L-H-N-R
Fahrssystem	2WD
Antriebsstrang	Kette
Federung vorne	Unabhängige Doppel-A-Arme
Federung hinten	Schwenkarm
Bremssystem	Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorne	AT 22x7-10 Radial
Reifen hinten	AT 22x10-10 Radial
Maße	
Abmessungen L x B x H	2325 mm x 1260 mm x 1500mm
Wenderadius min.	3500 mm
Radstand	1733 mm
Bodenfreiheit	206 mm
Leergewicht	402 kg
Nutzlast	125 kg
Ladefläche	508 x 940 x 178 mm
Anhängelast ungebremst	200 kg
Stützlast	29 kg
Sonstiges	
Treibstoff	Bleifreies Benzin

GUARDIAN

SPEZIFIKATION

	GUARDIAN 400	GUARDIAN 550	GUARDIAN 750
Motor			
Motor typ	Einzylinder 4-Takt/SOHC	Einzylinder 4-Takt/SOHC	Einzylinder 4-Takt/SOHC
Hubraum	400 ccm	550 ccm	750 ccm
Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe
Leistung max.	23 kW/7000 U/min	27 kW/7000 U/min	32 kW/6000 U/min
Drehmoment max.	32 Nm/6000 U/min	42 Nm/5500 U/min	54 Nm/5500 U/min
Kompressionsrate	10,39 : 1	10,29 : 1	9,19 : 1
Kraftstoffversorgungssystem	EFI	EFI	EFI
Geschwindigkeit max.	60	60	60
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b	T3b	T3b
Getriebe	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Welle	Welle	Welle
Differenzialsperre	Vorne Differenzialsperre, hinten keine Sperre	Vorne Differenzialsperre, hinten keine Sperre	Vorne und hinten Differenzialsperre
Antriebsmodell	4WD	4WD	4WD
Fahrwerk/Aufhängung/Bremse			
Federung vorne	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Federung hinten	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Stoßdämpfer vorn	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer
Bremsanlage	Vorne und hinten belüftete Scheiben	Vorne und hinten belüftete Scheiben	Vorne und hinten belüftete Scheiben
Feststellbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Reifen Vorne	AT 24x8-12	AT 24x8-12	AT 25x8-12
Reifen hinten	AT 24x10-12	AT 24x10-12	AT 25x10-12
Räder	Stahl	Stahl	Aluminium
Grundparameter			
Abmessungen L x B x H	2200 x 1200 x 1450 mm	2200 x 1200 x 1450 mm	2200 x 1200 x 1450 mm
Radstand	1330 mm	1330 mm	1330 mm
Bodenfreiheit	275 mm	275 mm	275 mm
Tankinhalt	18 L	18 L	18 L
Leergewicht (kg)	448	448	448
Personenkapazität	2	2	2
Wattiefe (mm)	510-560	510-560	510-560
Instrumente	7"-LCD-Bildschirm	7" LCD-Bildschirm	7" TFT-Bildschirm
Ausstattung			
Zündung	Schlüsselstart	Schlüsselstart	Schlüsselloser Start
Aluminiumfelgen	Ja	Ja	Ja
Anhängekupplung vorn	Ja		
Winde (2500 lbs) (1130 kg)			Ja
Anhängerkupplung	Ja	Ja	Ja
Gepäckträger vorne und hinten aus Kunststoff			Ja
EPS			Ja
Unterfahrschutz Hauptkörper	Ja	Ja	Ja
LED-Licht	Ja	Ja	Ja
Farbpaket		Ja	Ja

GUARDIAN L SPEZIFIKATION

	GUARDIAN 400L	GUARDIAN 550L	GUARDIAN 750L
Motor			
Motortyp	Einzylinder 4-Takt/SOHC	Einzylinder 4-Takt/SOHC	Einzylinder 4-Takt/SOHC
Hubraum	400 ccm	550 ccm	750 ccm
Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe	Elektronische Drosselklappe
Leistung max.	23 kW/7000 U/min	27 kW/7000 U/min	32 kW/6000 U/min
Drehmoment max.	32 Nm/6000 U/min	42 Nm/5500 U/min	54 Nm/5500 U/min
Kompressionsrate	10,39 : 1	10,29 : 1	9,19 : 1
Kraftstoffversorgungssystem	EFI	EFI	EFI
Geschwindigkeit max.	60	60	60
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b	T3b	T3b
Getriebe	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P	Automatisches CVT L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Welle	Welle	Welle
Differenzialsperre	Vorne Differenzialsperre, hinten keine Sperre	Vorne Differenzialsperre, hinten keine Sperre	Vorne und hinten Differenzialsperre
Antriebsmodell	4WD	4WD	4WD
Fahrwerk/Aufhängung/Bremse			
Federung vorne	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Federung hinten	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm	Doppelter A-Arm
Stoßdämpfer vorn	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer	Hydraulische Stoßdämpfer
Bremsanlage	Vorne und hinten belüftete Scheiben	Vorne und hinten belüftete Scheiben	Vorne und hinten belüftete Scheiben
Feststellbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Reifen Vorne	AT 24x8-12	AT 25x8-12	AT 26x9-14
Reifen hinten	AT 24x10-12	AT 25x10-12	AT 26x11-14
Räder	Stahl	Aluminium	Aluminium
Grundparameter			
Abmessungen L x B x H	2360 x 1200 x 1450 mm	2360 x 1200 x 1450 mm	2360 x 1200 x 1450 mm
Radstand	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Bodenfreiheit	275 mm	275 mm	275 mm
Tankinhalt	18 L	18 L	18 L
Leergewicht (kg)	452	452	452
Personenkapazität	2	2	2
Wattiefe (mm)	510-560	510-560	510-560
Instrumente	7" LCD-Bildschirm	7"-LCD-Bildschirm	7" TFT-Bildschirm
Ausstattung			
Zündung	Schlüsselstart	Schlüsselstart	Schlüsselloser Start
Aluminiumfelgen	Ja	Ja	Ja
Anhängekupplung vorn	Ja		
Winde (2500 lbs) (1130 kg)			Ja
Anhängerkupplung	Ja	Ja	Ja
Luftfederun			Ja
Lenkerschutz	Ja	Ja	Ja
Rückenlehne	Ja	Ja	Ja
Gepäckträger vorne und hinten aus Kunststoff		Ja	Ja
EPS		Ja	Ja
Heizung	Nein	Nein	Ja
Unterfahrschutz Hauptkörper	Ja	Ja	Ja
Gyroskop	Nein	Nein	Ja
LED-Licht	Ja	Ja	Ja
Farbpaket		Ja	Ja

EV SPEZIFIKATION

	SECTOR E1	SECTOR HS5 LI	SECTOR HS15 LI
Motor			
Motorentyp	AC-Induktionsmotor	AC-Induktionsmotor	AC-Induktionsmotor
Nennleistung	5 kW	5 kW	15 kW
Drehmoment	100 Nm/5500 U/min	100 Nm/5500 U/min	180 Nm/5300 U/min
Geschwindigkeit max.	40 km/h	40 km/h	60 km/h
Batterietyp	Blei	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Batteriekapazität (kWh)	12,4 kWh	12,5 kWh	16,5 kWh
EG-Fahrzeugklasse	L7e	L7e	T1b
Spannung	48 V	72 V	72 V
Ladesystem	On-Board-Ladegerät	On-Board-Ladegerät	On-Board-Ladegerät
Aufladezeit	9–11 Stunden	6–8 Stunden	6–8 Stunden
Reichweite max.	75 km	70 km	90 km
Rahmen			
Steigfähigkeit	20°	31°	43°
Getriebe	L-M-H-N-R	L-M-H-N-R	L-M-H-N-R (mit mechanischen Getrieben L/H)
Fahrsystem	2WD/4WD mit Differenzialsperre	2WD/4WD mit Differenzialsperre	2WD/4WD mit Differenzialsperre
Antriebsstrang	Achsantrieb	Achsantrieb	Achsantrieb
Vorderradaufhängung	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme
Federung hinten	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme	Unabhängige Doppel-A-Arme
Bremsen vorne	Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse	Hydraulische Scheibenbremse	Hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten	Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse	Hydraulische Scheibenbremse	Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorne	AT 26x9-14	AT 26x9-14	AT 27x9-14
Reifen hinten	AT 26x11-14	AT 26x11-14	AT 27x11-14
Maße			
Abmessungen L x B x H	2800 mm x 1550 mm x 1890 mm	2800 x 1640 x 1950 mm	3000 x 1580 x 1950 mm
Radstand	1850 mm	1850 mm	1950 mm
Bodenfreiheit	280 mm	280 mm	280 mm
Leergewicht	1160 kg	779 kg	895 kg
Nutzlast	280 kg	280 kg	280 kg
Ladefläche	762 x 1040 x 280 mm	762 x 1040 x 280 mm	762 x 1040 x 280 mm
Anhängelast max.	400 kg	544kg	544 kg

EV SPEZIFIKATION

FREELANDER	EV	EV CREW
Motor		
Motortyp	AC-Induktion	AC-Induktion
Batteriespannung	72 V	72 V
Batterietyp	Lithiumbatterie	Lithiumbatterie
Batteriekapazität	17,2 kWh	17,2 kWh
Ladezeit	6-8 Stunden	6-8 Stunden
Ladesystem	Bordladegerät	Bordladegerät
Motorleistung	18 kW	18 kW
Geschwindigkeit max.	60 km/h	60 km/h
Maximale Reichweite	90 km	90 km
Getriebe	L-M-H-N-R mit mechanischer Schaltung L/H	L-M-H-N-R mit mechanischer Schaltung L/H
Antriebsstrang	Achse	Achse
Differenzialsperre	Vorne	Vorne
Antriebsmodell	4WD	4WD
Fahrwerk/Aufhängung/Bremse		
Federung vorne	Doppelter Dreieckslenker	Doppelter Dreieckslenker
Federung hinten	Doppelter Dreieckslenker	Doppelter Dreieckslenker
Stoßdämpfer vorn	Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer	Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten	Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer	Hochwertiger Airbag-Stoßdämpfer
Bremsanlage	Belüftete Scheibe vorne und hinten	Belüftete Scheibe vorne und hinten
Feststellbremse	Mechanisch	Mechanisch
Reifen Vorne	26x9-14 Radial	26x9-14 Radial
Reifen hinten	26x11-14 Radial	26x11-14 Radial
Räder	Aluminium	Aluminium
Grundparameter		
Abmessungen L x B x H	2964 x 1615 x 1986 mm	3860 x 1568 x 1943 mm
Radstand	1949 mm	2812 mm
Bodenfreiheit	279 mm	279 mm
Personenkapazität	2	4
Zuladung (kg)	432	
Anhängelast (kg)	680	680
Instrumente	Dual 10" LCD Bildschirme (Funktion + Unterhaltung)	Dual 10" LCD Bildschirme (Funktion + Unterhaltung)
Laderaumgröße (mm)	874 x 1170 x 307 mm	874 x 1170 x 307 mm
Ladevolumen (L)	310	310
Zuladung (Kg)	272	272
Ausstattung		
Elektrische Bremssteuerung	Ja	Ja
Aluminiumfelgen	Ja	Ja
Zündung	Schlüsselloser Start	Schlüsselloser Start
JBL-Lautsprecher	Ja	Ja
A-Arm Schutzvorrichtungen	Ja	Ja
Front- und Rückfahrkamera	Ja	Ja
Dach	Ja	Ja
Windschutzscheibe vorn und hinten (nur für Offroadeinsatz)	Ja	Ja
Winde (3500 lbs) (1580 kg)	Ja	Ja
Anhängerkupplung	Ja	Ja
LED-Licht	Ja	Ja
Scheinwerfer	Fern-/Abblendlicht	Fern-/Abblendlicht
Rückspiegel	Ja	Ja
Luftfederun	Ja	Ja
EPS	Ja	Ja
Türen	Standard-Halbtür	Standard-Halbtür
Frontstoßstange	Ja	Ja

FARBEN

FREELANDER

FREELANDER 550/750

FREELANDER 750/CREW




Hisun Rot



Saphirblau



Schwarz



Militärgrün



Seegrün



Space Grau



Orange



Wald
Camouflage



Beige
Camouflage



Dunkelgrau
Camouflage

MP9

FORESTER 750

EXPLORER 550



Hisun Rot



Saphirblau



Schwarz



Militärgrün



Seegrün



Space Grau



Orange



Wald
Camouflage



Beige
Camouflage



Dunkelgrau
Camouflage

FARBEN

SECTOR

SECTOR 250



SECTOR 450



SECTOR 550



Feuerrot



Himmelblau



Schwarz



Militärgrün



Grau



Beige



Wald
Camouflage



Beige
Camouflage



Dunkelgrau
Camouflage

FARBEN

STRIKE

STRIKE 250



Feuerrot



Himmelblau



Schwarz



Militärgrün



Grau



Beige

GUARDIAN

400/550/750



400L/550L/750L



Hisun Rot



Saphirblau



Schwarz



Militärgrün



Seegrün



Space Grau



Orange



Wald
Camouflage



Beige
Camouflage



Dunkelgrau
Camouflage

FARBEN

EV

FREELANDER EV

FREELANDER CREW



Hisun Rot



Saphirblau



Schwarz



Militärgrün



Seegrün



Space Grau



Orange



Wald
Camouflage



Beige
Camouflage




Dunkelgrau
Camouflage

FARBEN

EV

SECTOR E1



SECTOR HS5 Li

SECTOR HS15 Li



SONDER FAHRZEUGE



HUNTERS KIT



FÜR SECTOR 450, 550, E1, HS5 LI, HS15 LI

Edelstahlbügel mit abnehmbarem Auslegerarm und Umlenkrolle
Inkl. Material, Schweiß- und Montagearbeit sowie beizen des
Bügels

Seilwinde (1.360 kg) inkl. Funkfernbedienung Kabelsatz, Steuerung
etc. (im Gesamtpreis enthalten)
Umrüstung auf Nylonseil (optional)
15 Meter, Bruchfestigkeit 2.500 kg

LED Beleuchtung

1x Lightbar vorn 107 cm breit, gewölbt mit Dachkontur, 540 Watt
ca. 48.000 Lumen
2x LED Scheinwerfer hinten, je 18 W á 1.800 Lumen
1x Kabelsatz, Sicherung, Schalter, Halterungen und Kleinmaterial

FEUERWEHR- AUSSTATTUNG



UMBAU FEUERWEHRAUSSTATTUNG FÜR SECTOR 550

- Vega Miniblaulichtbalken mit integriertem Horn
- Universal Bedienteil 4-fach belegbar
- Folierung gemäß Dekra Vorgabe RAL 3000/3020
- Ladeerhaltung über Mag-Code inkl. Ladegerät
- Zusatzscheinwerfer Vision XPL, 4800 Lumen, Multivolt, -40 bis +85 °C
- Umfeldbeleuchtung Dura Mini, robust und leistungsstark, 2000 Lumen
- Löschmodul, Benzin-Hochdruckreiniger mit 80 L Wassertank, Konstruktion aus Alu.-Profilen angepasst an Ladefläche
- Schlauchaufroller aus Edelstahl, 30 m Hochdruckschlauch
- Umbau- und Montagekosten




ZUBEHÖR



FRONTPANEEL

- a) Erste Ausführung: Fixe Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas, mit Wischer und Waschanlage, Kunststoffdach
- b) Zweite Ausführung: Aufklappbare Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas, mit Wischer und Waschanlage, Metaldach



TÜREN

Türschloss mit Automobilqualität und Universalschlüsseln für beide Seiten. Gasdruckdämpfer für einfache Öffnung der Türen. Stahlverstärkter Rahmen mit Polycarbonat und Fensterrahmen mit schiebbarer Fensterscheibe. Panorama Seitenspiegel.



DACHPANEEL

Kunststoffdach oder Metaldach mit synthetischer Schaumstoffschicht zur Schallabsorption.

HECKPANEEL

Heckscheibe aus Polycarbonat. Einteiliges Design mit Klemmhebelsystem für eine einfache Installation.

HEIZUNG

Leistungsstarke Heizung mit Funktion der Entnebelung, Anbindung an das Motorkühlsystem. Im Armaturenbrett eingebaut.



ausgezeichnete
SICHT



zertifiziertes
GLAS

DR KABINE



PASSEND

zu Sector 450 und Sector 550

QUALITÄT

Unsere Kabinen verbinden das einzigartige Design, hochwertige und langlebige Materialien mit gutem Preis und kurzen Lieferzeiten. Die Kabinen sind nach ISO zertifiziert und verfügen natürlich über Konformitätserklärungen.



langlebige
KONSTRUKTION



guter
SCHALLSCHUTZ



Wischer und
WASCHANLAGE

HSUN

hisun-motors.com

Kontakt/Importeur
ILAFA eG Radolfzell
Luisenplatz 4
78315 Radolfzell
Tel.: +49 7732 82380-0
E-Mail: info@hisun-motors.com